

1 Consignes de sécurité



ATTENTION DANGER DE MORT!

Chaque essai est à effectuer par 2 personnes ayant la qualification de technicien ! Les exigences posées au personnel technicien figurent au chapitre 7 du manuel de service de la commande. Toutes les lois, décrets, dispositions, directives et normes en vigueur dans le pays d'utilisation

Toutes les lois, décrets, dispositions, directives et normes en vigueur dans le pays d'utilisation sont à respecter !

Avant chaque essai, contrôlez l'absence de personnes dans la cabine.

Précisez que l'ascenseur n'est pas disponible pour le public pendant les essais.

Empêchez l'accès ou le chargement de la cabine.

2 Contrôle des circuits multiples du système de freinage

Procédez dans l'ordre chronologique suivant :

- 1. Mettez la commande en mode d'exploitation normal.
- 2. Entrez un ordre de voyage.
- 3. Pendant le voyage, appuyez sur la touche S170 et maintenez-la appuyée.
- 4. Appuyez ensuite sur la touche S70A et maintenez également cette touche appuyée.

Par l'opération 3 et 4 vous maintenez un circuit de freinage ouvert. En même temps, vous interrompez le circuit de sécurité par l'opération 4. L'ascenseur exécute un arrêt d'urgence.

L'essai a réussi lorsque que la cabine s'arrête avec un seul circuit de freinage.

Répétez les opérations 2, 3 et 4 avec la touche dégage-frein S70B.

Répétez les opérations 2, 3 et 4 avec la touche dégage-frein S70C (s'il y a).

Les circuits des touches S170, S70A, S70B et S70C (s'il y a) figurent dans les schémas de connexion page 1 et 3.

Instruction d'interrogation pour réf. de commande	contrôlée :
_	(Inspecteur)